

# Моторное масло RAVENOL VFE 5W-20

# **CleanSynto**°

Вязкость: 5W-20

Синтетическое



# 1 литр

Артикул: 1111311-001 Артикул: 1111311-001-01-999 Штрих-код: 4014835846036



### 4 литра

Артикул:

**1111311-004** Артикул: 1111311-004-01-999 Штрих-код: 4014835853638



## 5 литров

Артикул: 1111311-005 Артикул: 1111311-005-01-999 Штрих-код: 4014835846067



### 10 литров

Артикул: 1111311-010 Артикул: 1111311-010-01-999 Штрих-код: 4014835846159



## 20 литров

Артикул: 1111311-020 Артикул: 1111311-020-01-999 Штрих-код: 4014835846173



## 20 литров, есовох

Артикул: **1111311-B20** Артикул: 1111311-B20-01-888 Штрих-код: 4014835849587



## 60 литров

Артикул: **1111311-060** 



# 60 литров, принтованная бочка

Артикул: **1111311-D60** 



## 208 литров

Артикул: **111311-208** Артикул: 1111311-208-01-999 Штрих-код: 4014835846210



# 208 литров, принтованная бочка

Артикул: 1111311-D28 Артикул: 1111311-D28-01-888 Штрих-код: 4014835863019





Артикул: **1111311-700** 

**RAVENOL VFE 5W-20** - синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, обладает прекрасными свойствами при «холодном» пуске. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

**RAVENOL VFE 5W-20** имеет стабильно высокий индекс вязкости, благодаря высокому качеству базового масла. Обеспечивает хорошие смазочные свойства при «холодном» старте.

**RAVENOL VFE 5W-20** позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу.

## Применение **RAVENOL VFE 5W-20** обеспечивает:

- Быстрое смазывание двигателя
- Исключительную экономию топлива благодаря специально подобранному базовому маслу и комплексу присадок. Низкую испаряемость, благодаря низкому расходу масла
- Снижение образование шлама и нагара
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и вентилей
- Отсутствие окисления
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Нейтральность к уплотнительным материалам

# Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Ford WSS-M2C 948-B, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Подходит для	Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota	
Плотность при 20°C	853 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.2 мм²/c	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47.8 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	147	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.7 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC	6000 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	17500 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575

# Аналоги ОЕМ

## Chrysler

04761872MB, 04761872MA, 68067674AA, 68518202AA, 681218893A, K68218890AB, K68218890AA, K68218890AC, 04761872AC, VU02160, 68065040AA, 68218890UB, 68218890GB, 68218890GC, 68218890UA, K68218890GA, K68218890GB, K68218890GC, K68218890UA, 68218893UA, K68218893AA, K68218893AC, K68218893GA, K68218893UA, 68218893AB, 05166240CA, 68518202CA, 04762632MA, 04761872AA, 04761872AD, 04761872AE, 04761872AF, 05166240CC, 05166240GA, 68055890AA, 68026603AA, 68218890AA, 68218893AA, 68066407EB, 68218890GA, 68080343EB, 04762632MB, 68218893GA, 68524961AA, 05166247AA, 04762632AC, 68218890AB, 68218890CA, 4761872MB, 68218890AC, 05166240CB, 68218890CB, 04761872AB, 68218890A, 05166240AA, 0VU02161AD, K68218891AA, K68218891GA, K68218891GB, K68218891UA, K68218894AB, K68218894GA, K68218894GB, K68218894UA,

68218892GA, 68044413MB, 68066415EB, 68524120AA, 68044413AA, 68218892UA, K68218892AA, K68218892GA, K68218892UA, 68218892UB, 68044413MA, 68524120GA, 68218892AA, 68218892CA, 68218891GB, 68218891UA, K68218891AB, K68218891AC, 68218894AB, 68218894GB, 68218894UA, K68218894AA, 68218894AC, 68224343CA, 68224343AA, 68224343CB, 68224343CC, 68518203CA, 68079672MA, 04761851MA, 04761851AE, 04761851AC, 68065041AA, 68067675AA, 68079672EB, 04761851AA, 04761851AB, 68218891CB, 68518203AA, 68218891AC, 68079549MA, 68066408EB, 68218891GA, 68079672EA, 68079672MB, 68218894GA, 68524956AA, 04762656AD, 68218891CA, 04761851AF, 0VU02161AC, 68066408EA, 68079549MB, 04761851AD, 68218894AA, 68218893AC, 68218891AA, 68218891AB

#### **FEBI**

108350, 108352, 108351

#### **General Motors**

109031, 88863535

### Honda

087989042, 087989138, 087989032, 087989132, 087989033

# **Hyundai Motor**

510000151, 510000451

## **Hyundai XTeer**

1011013, 1051124, 1200014, 1041001

### Mitsubishi

MZ102544, MZ320266, MZ7806610

## **SWAG**

50108350

## **Toyota**

002791QT5W20

# Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1111311-060-01-999	
208 литров	1111311-208-01-888	