

Моторное масло для 2Т скутеров RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153150-001
Артикул:
1153150-001-01-999
Штрих-код:
4014835728813



4 литра

Артикул:
1153150-004



10 литров

Артикул:
1153150-010



20 литров

Артикул:
1153150-020



20 литров, ecobox

Артикул:
1153150-B20



60 литров

Артикул:
1153150-060



208 литров

Артикул:
1153150-208



1000 литров

Артикул:
1153150-700

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением специального комплекса присадок.

Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло.

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином.

Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:25. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Применение **SCOOTER 2-Takt Mineral** обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Отличную устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Отсутствие коксообразования
- Отличное смазывание всех деталей двигателя

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGB	
Подходит для	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Плотность при 20°C	872 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	66.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	178 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

Alpine

100561, 100562, 0100561, 0100562, 0100563, 100563, 0100564, 100564, 0100565, 100565

Honda

824599911

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153150-001-01-100	4014835637917
	1153150-001-06-999	2200000033475
4 литра	1153150-004-01-999	
10 литров	1153150-010-01-999	
20 литров	1153150-020-01-999	
60 литров	1153150-060-01-999	
208 литров	1153150-208-01-999	