

# Моторное масло RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 20W-50

**Вязкость: 20W-50**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1163110-001**  
Артикул:  
1163110-001-01-999



**4 литра**

Артикул:  
**1163110-004**  
Артикул:  
1163110-004-01-999



**10 литров**

Артикул:  
**1163110-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1163110-020**  
Артикул:  
1163110-020-01-999



**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1163110-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1163110-060**  
Артикул:  
1163110-060-01-999



**208 литров**

Артикул:  
**1163110-208**  
Артикул:  
1163110-208-01-999



**1000 литров**

Артикул:  
**1163110-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CI-4	
ACEA	B4, E7	
Подходит для	Mercruiser, STEYR, Yanmar	
Плотность при 20°C	878 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	128	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163110-001-06-999	
10 литров	1163110-010-01-999	