

# Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## **1 литр**

Артикул:  
**1173121-001**  
Артикул:  
1173121-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835731318



## **4 литра**

Артикул:  
**1173121-004**  
Артикул:  
1173121-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835731394



## **20 литров**

Артикул:  
**1173121-020**



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1173121-B20**



## **60 литров**

Артикул:  
**1173121-060**

**RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40** – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии с добавлением гидрокрекингвого базового масла.

Специальный пакет присадок и термостабильная основа обеспечивают низкий расход масла на угар. Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах.

Применение:

Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем.

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Это гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.

Применение **Motobike 4-T Mineral 15W-40** обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	863.6 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.28 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	135	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	6124 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	6.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.06 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### BMW

81229407414, 81229407296, 81229407295, 81229401231

### Honda

0823299951HA, 0823299952HA

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1173121-001-01-100	4014835702417 2200000018328
20 литров	1173121-020-01-999	
60 литров	1173121-060-01-999	