

Вилочное масло RAVENOL Forkoil Ultra Light 2,5W

Вязкость: 2,5W

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1182101-001
Артикул:
1182101-001-01-999
Штрих-код:
4014835731615



4 литра

Артикул:
1182101-004



20 литров, есобох

Артикул:
1182101-B20



60 литров

Артикул:
1182101-060



208 литров

Артикул:
1182101-208



1000 литров

Артикул:
1182101-700

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - полностью синтетическое на основе эстеров гидравлическое масло, предназначенное для всех типов телескопических вилок мототехники как для нормального шоссейного применения, так и для внедорожных условий использования. Предназначено для SHOWA и USD вилок.

Обладает стабильно высоким индексом вязкости и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Специально подобранный пакет присадок обеспечивает работу при высоких нагрузках и прекрасную защиту от износа. Продукт нейтрален по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Разрабатывалось по запатентованной технологии для мотоспорта, для различной мототехники и сохраняет свои свойства в процессе всего времени работы в спортивной подвеске. Оптимальная вязкость и условия эксплуатации позволяют смешивать с другими вилочными маслами.

Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур. Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Ultra Light 2,5W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки
- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Очень хорошее водо- и воздухоотделение, что препятствует образованию пены
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|--|-----------------|
| Подходит для | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 824 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 6.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 19.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 312 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -75 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 155 °C | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

Honda

08208ACC02

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр | 1182101-001-01-100 | 4014835702615 2200000030146 |
| 4 литра | 1182101-004-01-999 | |