

# Трансмиссионное масло RAVENOL Sperrdiff.-Getr.-Oel LS 90

**Вязкость: 90**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1223302-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1223302-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1223302-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1223302-020**



**20 литров, ecobox**

Артикул:  
**1223302-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1223302-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1223302-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1223302-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	889 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	177.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12°C	12.400 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223302-001-01-999	
	1223302-001-06-999	
4 литра	1223302-004-01-999	
10 литров	1223302-010-01-999	
20 литров	1223302-020-01-999	
20 литров, есовох	1223302-B20-01-888	
60 литров	1223302-060-01-999	
208 литров	1223302-208-01-999	