

Трансмиссионное масло RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W

Вязкость: 10W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1310610-020
Артикул:
1310610-020-01-999
Штрих-код:
4014835740228



20 литров, есобох

Артикул:
1310610-B20



60 литров

Артикул:
1310610-060



208 литров

Артикул:
1310610-208
Артикул:
1310610-208-01-999
Штрих-код:
4014835740280



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1310610-D28



1000 литров

Артикул:
1310610-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W специальное трансмиссионное масло, произведённое в Германии на основе минерального базового масла высшего качества с применением специального комплекса присадок. Предназначено специально для элементов трансмиссии, гидравлических приводов и муфт карьерной и строительной технике. Применяется в многодисковых сцеплениях и тормозах, так называемого, «мокрого типа». Не применять в качестве моторного масла.

Применение **CATOEL TO-4 SAE 10W** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа

- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Увеличивает продолжительность жизни компонентов
- Гарантию максимального срока службы агрегатов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03C	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	860 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	37.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Caterpillar

143485, 7X7852

Volvo

15000659

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310610-208-01-000	4014835635180 2200000049254