

# Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikoel TS 10 (HLP)

**Вязкость: 10**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1323101-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1323101-005**



## 20 литров

Артикул:  
**1323101-020**  
Артикул:  
1323101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835741126



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1323101-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1323101-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1323101-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1323101-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, ISO 11158 HM, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, VDMA 24318, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Metso	
Плотность при 20°C	833 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	2.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	9.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	190 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323101-001-01-999 1323101-001-06-999	
5 литров	1323101-005-01-999	
60 литров	1323101-060-01-999	
208 литров	1323101-208-01-999	