

RAVENOL VMS 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



1 литр

Артикул:

1111144-001

Артикул:

1111144-001-01-999

Штрих-код:

4014835840416



4 литра

Артикул:

1111144-004

Артикул:

1111144-004-01-999

Штрих-код:

4014835840447



5 литров

Артикул:

1111144-005

Артикул:

1111144-005-01-999

Штрих-код:

4014835840805



10 литров

Артикул:

1111144-010



20 литров

Артикул:

1111144-020



20 литров, esobox

Артикул:

1111144-B20



60 литров

Артикул:

1111144-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1111144-D60



208 литров

Артикул:
1111144-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1111144-D28



1 000 литров

Артикул:
1111144-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
ACEA	C3	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-11106	
Плотность при 20°C	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	72.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.51 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5258 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	22500 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1111144-B20-01-888	
60 литров	1111144-060-01-999	
208 литров	1111144-208-01-999	