

# RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil 5W-50

**Вязкость: 5W-50**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1116102-001**  
Артикул:  
1116102-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835802919



## 5 литров

Артикул:  
**1116102-005**  
Артикул:  
1116102-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835802933



## 20 литров

Артикул:  
**1116102-020**  
Артикул:  
1116102-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835843653



## 20 литров, есobox

Артикул:  
**1116102-B20**  
Артикул:  
1116102-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835861121



## 60 литров

Артикул:  
**1116102-060**  
Артикул:  
1116102-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835843677



## 208 литров

Артикул:  
**1116102-208**  
Артикул:  
1116102-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835843691

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение     | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SN       |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4       |                 |
| Соответствует требованиям                                | MB 229.1     |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 847 g/cm³    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 18.5 mm²/s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 119.4 mm²/s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 186          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.7 mPa*s    | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5400 mPa*s   | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 37.900 mPa*s | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -36 °C       | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 7.7 %        | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 242 °C       | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.8 mgKOH/g | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.25 %wt.    | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | MB 229.1     |                 |

## Аналоги OEM

### Alpine

101420, 0101420, 101423, 101425, 0101423, 0101425, 101428, 101422, 0101428, 0101422, 101424, 0101424

### Ford

A95SX19M544FA, 1009372, A95SX19M544DA, 5023421, A89SX19M544ARA, 1220874, 2U7J5W40B5A, 5023418, A89SX19M544ALA, 1009363, 1009366, A95SX19M544BA, 5023419, A89SX19M544AMA

### Pentosin

8035117, 119280000, 8331305, 8035206, 8035216

### Porsche

PCG04321040, PCG04321050, PCG04321060, PCG04321070

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 20 литров, есовох | 1116102-B20-01-888 |           |