

RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



5 литров

Артикул:
1121101-005
Артикул:
1121101-005-01-999
Штрих-код:
4014835767959



10 литров

Артикул:
1121101-010
Артикул:
1121101-010-01-999
Штрих-код:
4014835767942



20 литров

Артикул:
1121101-020
Артикул:
1121101-020-01-999
Штрих-код:
4014835767928



20 литров, есобох

Артикул:
1121101-B20
Артикул:
1121101-B20-01-888
Штрих-код:
4014835776029



60 литров

Артикул:
1121101-060
Артикул:
1121101-060-01-999
Штрих-код:
4014835767966



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1121101-D60
Артикул:
1121101-D60-01-888
Штрих-код:
4014835767935



208 литров

Артикул:
1121101-208
Артикул:
1121101-208-01-999
Штрих-код:
4014835767980



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1121101-D28
Артикул:
1121101-D28-01-888
Штрих-код:
4014835767904



1 000 литров

Артикул:

1121101-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрено производителем	DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Type 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Renault RXD, Scania LDF, Scania LDF-4, Volvo VDS-4	
Плотность при 20°C	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	170	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5530 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	22.500 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.96 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Mack EO-O PP (Premium Plus), Renault RXD, Renault VI RLD-3, Scania LDF, Scania LDF-4, VOLVO VDS-4	

Аналоги OEM

DAF

09354PL, 09354RU, 09354XX, 09375PL

FEBI

48416

Nissan

KLBF205302, KLBF305302

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1121101-010-01-999	