

# RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1121105-001**  
Артикул:  
1121105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835863873



## 5 литров

Артикул:  
**1121105-005**  
Артикул:  
1121105-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835863903



## 10 литров

Артикул:  
**1121105-010**  
Артикул:  
1121105-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835864061



## 20 литров

Артикул:  
**1121105-020**  
Артикул:  
1121105-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835863934



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1121105-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1121105-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1121105-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1121105-208**  
Артикул:  
1121105-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835863972



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1121105-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1121105-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | FA-4, SN                                                |                 |
| ACEA                                                     | F01                                                     |                 |
| JASO                                                     | DH-2                                                    |                 |
| Одобрено производителем                                  | DTFR 15C130, Mack EOS-5, Renault RLD-5, Volvo VDS-5     |                 |
| Соответствует требованиям                                | Cummins CES 20087, DDC 93K223, MB 228.61                |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 849 g/cm³                                               | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                              | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 9.9 mm²/s                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 60 mm²/s                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 151                                                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.05 mPa*s                                              | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5320 mPa*s                                              | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 15.000 mPa*s                                            | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                  | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.2 %                                                   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 10.4 mgKOH/g                                            | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1 %wt.                                                  | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Cummins CES 20087, Detroit Diesel DDC 93K223, MB 228.61 |                 |

Аналоги OEM

Mercedes-Benz

A094989250019FBDE, A094989250018FBDE, A094989250017FBDE, A094989190019FFEW, A094989190017FFEW, A000989890219AFEE, A000989890219AFED, A000989890218AFEE, A000989890217AFEW, A000989890217AFEE, A000989890217AFED, A000989890012, A000989710619AFEE, A000989710619AFED, A000989710619ABDE, A000989710618AFEE, A000989710618ABDW, A000989710618ABDE, A000989710617AFEW, A000989710617AFED, A000989710617ABDE, A000989490419FFEW, A000989490419FFEE, A000989490418FFEE, A000989490417FFEW, A000989490417FFEE, A000989190719FBDE, A000989190719FBDD, A000989190718FBDE, A000989190717FBDE, A000989190717FBDD, A000989710617AFEE, A0009898900, A094989250013FBDE, A000989710613ABDW, A000989710613ABDE, A000989490413FFEE, A000989190713FBDE, A000989710613AFEE, A000989890213AFEE