

## **RAVENOL Standard Truck 10W**

**Вязкость: 10W**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1123610-020**



**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1123610-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1123610-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1123610-208**  
Артикул:  
1123610-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835738188



**1 000 литров**

Артикул:  
**1123610-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                                       | Аудит           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CF, SF                                                                                                                                                                         |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D |                 |
| Плотность при 20°C        | 862 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                                                                                               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 6.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 36.9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 123                                                                                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -36 °C                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 232 °C                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 21 mgKOH/g                                                                                                                                                                     | ASTM D2896      |
| Рекомендации              | Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Typ 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D   |                 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 20 литров  | 1123610-020-01-999 |               |
| 60 литров  | 1123610-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1123610-208-01-000 | 4014835633780 |
|            | 1123610-208-01-400 | 2200000037121 |