

# RAVENOL Racing Eco Rally RER 5W-50

**Вязкость: 5W-50**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1143102-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1143102-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1143102-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1143102-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1143102-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1143102-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1143102-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1143102-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1143102-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение           | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SN             |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4             |                 |
| Одобрено производителем                                  | USDA Biopreferred® |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 845 g/cm³          | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый         | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 17.5 mm²/s         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 102.3 mm²/s        | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 189                | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.59 mPa*s         | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 3673 mPa*s         | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 19.700 mPa*s       | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -48 °C             | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 8.4 %              | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 234 °C             | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 12.6 mgKOH/g       | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.2 %wt.           | DIN 51575       |