

RAVENOL Racing Eco Track RET 5W-40

Вязкость: 5W-40

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1143103-001



4 литра

Артикул:
1143103-004



5 литров

Артикул:
1143103-005



10 литров

Артикул:
1143103-010



20 литров

Артикул:
1143103-020



20 литров, есобох

Артикул:
1143103-B20



60 литров

Артикул:
1143103-060



208 литров

Артикул:
1143103-208



1 000 литров

Артикул:

1143103-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SP	
ACEA	C3	
Одобрено производителем	USDA Biopreferred®	
Плотность при 20°C	842.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.06 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	81.25 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	180	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.31 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5750 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	13500 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	6.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.71 %wt.	DIN 51575
Рекомендации		