

## RAVENOL Snowmobiles 5W-50

Полностью синтетическое



### 1 литр

Артикул:  
**1152311-001**



### 4 литра

Артикул:  
**1152311-004**



### 10 литров

Артикул:  
**1152311-010**



### 20 литров

Артикул:  
**1152311-020**



### 20 литров, esobox

Артикул:  
**1152311-B20**



### 60 литров

Артикул:  
**1152311-060**



### 208 литров

Артикул:  
**1152311-208**

# Характеристики

| Наименование                                | Значение                 | Аудит           |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| API                                         | SN                       |                 |
| JASO                                        | MA2                      |                 |
| Соответствует требованиям                   | Alpina                   |                 |
| Подходит для                                | Polaris                  |                 |
| Плотность при 20°C                          | 842.3 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Желто-коричневый         | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 17.88 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 109.2 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 182                      | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C | 3640 mPa*s               | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -57 °C                   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 244 °C                   | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 7.83 mgKOH/g             | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 0.86 %wt.                | DIN 51575       |
| Содержание фосфора                          | 6,6 mg/kg                | ASTM D5800      |
| Рекомендации                                | Alpina, Polaris          |                 |