

# RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W40 synthetic

**Вязкость: 25W-40**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1162105-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1162105-004**  
Артикул:  
1162105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835729797



## 10 литров

Артикул:  
**1162105-010**  
Артикул:  
1162105-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835729742



## 20 литров

Артикул:  
**1162105-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1162105-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1162105-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1162105-208**  
Артикул:  
1162105-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835729780



## 1 000 литров

Артикул:  
**1162105-700**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                                                              | Аудит           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CF, CI-4                                                                                                                              |                 |
| ACEA                                        | B4, E7                                                                                                                                |                 |
| Соответствует требованиям                   | DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA                                                                                          |                 |
| Подходит для                                | Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar                                           |                 |
| Плотность при 20°C                          | 859 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Синий                                                                                                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 13.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 91.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 148                                                                                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6400 mPa*s                                                                                                                            | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -36 °C                                                                                                                                | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 212 °C                                                                                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 11 mgKOH/g                                                                                                                            | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 1.3 %wt.                                                                                                                              | DIN 51575       |
| Рекомендации                                | Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar |                 |
| Тактность двигателя                         | 4T                                                                                                                                    |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул                                  | Штрих-код                      |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 литр     | 1162105-001-01-999<br>1162105-001-06-999 |                                |
| 10 литров  | 1162105-010-01-999                       |                                |
| 20 литров  | 1162105-020-01-999                       |                                |
| 60 литров  | 1162105-060-01-999                       |                                |
| 208 литров | 1162105-208-01-999                       |                                |
| 208 литров | 1162105-208-01-000                       | 4014835704381<br>2200000050021 |