

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1163100-001



4 литра

Артикул:
1163100-004
Артикул:
1163100-004-01-999
Штрих-код:
4014835730090



10 литров

Артикул:
1163100-010
Артикул:
1163100-010-01-999
Штрих-код:
4014835730045



20 литров

Артикул:
1163100-020
Артикул:
1163100-020-01-999
Штрих-код:
4014835730021



20 литров, esobox

Артикул:
1163100-B20



60 литров

Артикул:
1163100-060
Артикул:
1163100-060-01-999
Штрих-код:
4014835730069



208 литров

Артикул:
1163100-208
Артикул:
1163100-208-01-999
Штрих-код:
4014835730083



1 000 литров

Артикул:
1163100-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	879.5 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	115.7 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	134	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, VOLVO VDS-3, Yanmar	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Yamalube

YMD630420101, YMD6304201A3, YMD630420400, YMD630420401, YMD630420100, YMD6304201A2, YMD630420102, YMD6304205A2, YMD630420500, YMD630420501, YMD630420502, YMD6304201, YMD630422000, YMD630422001, YMD630422002, YMD630426000, YMD630426001

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163100-001-01-999	
	1163100-001-06-999	
10 литров	1163100-010-01-999	
208 литров	1163100-208-01-100	4014835629684
		2200000046178