

RAVENOL MARINE Performance 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1163101-001



4 литра

Артикул:
1163101-004



5 литров

Артикул:
1163101-005



20 литров

Артикул:
1163101-020



20 литров, esobox

Артикул:
1163101-B20



60 литров

Артикул:
1163101-060



208 литров

Артикул:
1163101-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CJ-4, CK-4, SN	
ACEA	E11, E7, E9	
Одобрено производителем	Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Соответствует требованиям	Cummins QSB 5.9, DDC Detroit Diesel, Scania LDF, VETUS DEUTZ	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	116.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Caterpillar, Cummins QSB 5.9, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Scania LDF, VETUS DEUTZ, Yanmar	