

RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 *mineral*

Вязкость: 25W-40**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1163215-001

**4 литра**

Артикул:
1163215-004

**10 литров**

Артикул:
1163215-010
Артикул:
1163215-010-01-999
Штрих-код:
4014835730441

**20 литров**

Артикул:
1163215-020
Артикул:
1163215-020-01-999
Штрих-код:
4014835730427

**20 литров, esobox**

Артикул:
1163215-B20

**60 литров**

Артикул:
1163215-060

**208 литров**

Артикул:
1163215-208

**1 000 литров**

Артикул:
1163215-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6100 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	245 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar	
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163215-001-01-999 1163215-001-06-999	
4 литра	1163215-004-01-999	
10 литров	1163215-010-01-999	
60 литров	1163215-060-01-999	
208 литров	1163215-208-01-999	