

# RAVENOL ATF ULV D-M

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1212108-001**  
Артикул:  
1212108-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835879119



## 4 литра

Артикул:  
**1212108-004**  
Артикул:  
1212108-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835879140



## 10 литров

Артикул:  
**1212108-010**  
Артикул:  
1212108-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835878174



## 20 литров

Артикул:  
**1212108-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1212108-B20**  
Артикул:  
1212108-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835878280



## 60 литров

Артикул:  
**1212108-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1212108-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1212108-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1212108-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1212108-700**

## Характеристики

| Наименование                     | Значение                                                                                                                                                                                                                             | Аудит        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Соответствует требованиям        | Ford MERCON® ULV, Ford WSS-M2C 949-A, GM Dexron® ULV, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4                                                                                                                                 |              |
| Плотность при 20°C               | 836 g/cm³                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 12185 |
| Цвет                             | Красный                                                                                                                                                                                                                              | визуальный   |
| Вязкость при 100°C               | 4.4 mm²/s                                                                                                                                                                                                                            | DIN 51562-1  |
| Вязкость при 40°C                | 18.6 mm²/s                                                                                                                                                                                                                           | DIN 51562-1  |
| Индекс вязкости VI               | 149                                                                                                                                                                                                                                  | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 2970 mPa*s                                                                                                                                                                                                                           | ASTM D2983   |
| Температура застывания           | -51 °C                                                                                                                                                                                                                               | DIN ISO 3016 |
| Рекомендации                     | AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM 10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017 Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM 19352619, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4 |              |

## Аналоги OEM

### Ford

HU7JM2C949BA, 2537413, XT12QULV, XT12QULV1, 196825, 2537407, HU7JM2C949AB, 2179795, HU7JM2C949AA

### General Motors

19352619, 104107, 19417911, 19417737, 19420403, 19354795, 19370721, 19370828, 88865897, 88865954