

RAVENOL Sperrdiff.-Getr.-Oel LS 90

Вязкость: 90**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1223302-001

4 литра

Артикул:
1223302-004

10 литров

Артикул:
1223302-010

20 литров

Артикул:
1223302-020

20 литров, еsobox

Артикул:
1223302-B20

60 литров

Артикул:
1223302-060

208 литров

Артикул:
1223302-208

1 000 литров

Артикул:
1223302-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	177.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12°C	12.400 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Рекомендации	Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223302-001-01-999 1223302-001-06-999	
4 литра	1223302-004-01-999	
10 литров	1223302-010-01-999	
20 литров	1223302-020-01-999	
20 литров, есовох	1223302-B20-01-888	
60 литров	1223302-060-01-999	
208 литров	1223302-208-01-999	