

RAVENOL MOTOGEAR 10W-30 GL-4

Вязкость: 10W-30*Полусинтетическое***1 литр**

Артикул:

1250100-001

Артикул:

1250100-001-01-999

Штрих-код:

4014835735514

**4 литра**

Артикул:

1250100-004**20 литров**

Артикул:

1250100-020

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|-------------------------|-----------------|
| API | GL-4 | |
| Подходит для | Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 858 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 10.3 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 63.6 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 150 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 230 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 7.4 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 0.76 %wt. | DIN 51575 |
| Испаряемость NOACK | 9.9 % | ASTM D5800 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 12.300 mPa*s | ASTM D4684 |
| Рекомендации | Yamaha | |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 4830 mPa*s | ASTM D5293 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 3.11 mPa*s | ASTM D5481 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|--------------------|-----------|
| 4 литра | 1250100-004-01-999 | |