

RAVENOL STOU 10W-30

Вязкость: 10W-30



5 литров

Артикул:
1310100-005



20 литров

Артикул:
1310100-020
Артикул:
1310100-020-01-999
Штрих-код:
4014835739529



20 литров, eco-box

Артикул:
1310100-B20



60 литров

Артикул:
1310100-060
Артикул:
1310100-060-01-999
Штрих-код:
4014835739567



208 литров

Артикул:
1310100-208
Артикул:
1310100-208-01-999
Штрих-код:
4014835739581



1 000 литров

Артикул:
1310100-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, ISO VG 68 HVLP, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland ESN-M2C 159-B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Подходит для	Atlas Copco Kompressor	
Плотность при 20°C	867 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	74.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	12.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.58 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4, Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, Motorenöl: SAE 10W-30, New Holland / Ford ESN-M2C-15- 9B, Spezialtraktorenöl: John Deere J27, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	

Аналоги OEM

Isuzu

985531930A, 1884057520, 1884057500, 1884057720

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310100-208-01-999	
208 литров	1310100-208-01-000	4014835636484 2200000046215