

RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP)

Вязкость: 15

Минеральное

1 литр



Артикул:

1323102-001

Артикул:

1323102-001-01-999

5 литров



Артикул:

1323102-005

Артикул:

1323102-005-01-999

20 литров



Артикул:

1323102-020

Артикул:

1323102-020-01-999

20 литров, есobox



Артикул:

1323102-B20

60 литров



Артикул:

1323102-060

Артикул:

1323102-060-01-999

208 литров



Артикул:

1323102-208

Артикул:

1323102-208-01-999

1 000 литров



Артикул:

1323102-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Cincinnati Milacron 3-68, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HL, ISO 11158 HM, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Metso	
Плотность при 20°C	837 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	3.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	15 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	186 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG-Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HL, ISO 11158 HM, MIL-H-24459, Metso, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard SS 155434, VDMA 24318	

Аналоги OEM

Volvo
22618337, 21732287, 3809447

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
---------	---------	-----------

