

RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP)

Вязкость: 46**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1323105-001

**5 литров**

Артикул:
1323105-005
Артикул:
1323105-005-01-999
Штрих-код:
4014835759459

**10 литров**

Артикул:
1323105-010

**20 литров**

Артикул:
1323105-020
Артикул:
1323105-020-01-999
Штрих-код:
4014835759428

**20 литров, esobox**

Артикул:
1323105-B20

**60 литров**

Артикул:
1323105-060
Артикул:
1323105-060-01-999
Штрих-код:
4014835759466

**208 литров**

Артикул:
1323105-208
Артикул:
1323105-208-01-999
Штрих-код:
4014835759480

**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1323105-D28



1 000 литров

Артикул:

1323105-700

Артикул:

1323105-700-01-999

Штрих-код:

4014835759473

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D6158	
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 2950-S, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 07H	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Подходит для	Arburg, Atos, Metso	
Плотность при 20°C	857 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	113	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на эмульсию 30 мин. макс 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2
Рекомендации	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Arburg, Atos, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 2950-S, CETOP RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG-Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM (conventional), GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, LS-2, MIL-PRF-17672 E, Metso, Müller Weingarten, NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127, US Steel 136, VDMA 24318, Verwendung lt. Betriebsanleitung, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 07H	

Аналоги OEM

Alpine
0100843, 0100844, 0100845

General Motors
88861694, 88861680

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1323105-005-01-000	4014835641754
		2200000031556
		2200000039200
20 литров	1323105-020-01-000	4014835641723
60 литров	1323105-060-01-000	4014835641761
208 литров	1323105-208-01-000 1323105-208-01-909	4014835641785
		4014835798380
		2200000046284
208 литров	1323105-208-01-000	2200000043115
		2200000046284
		4014835641785
1 000 литров	1323105-001-01-999	
1 000 литров	1323105-001-06-000	2200000037008
		4014835131699