

# **RAVENOL Hydraulikoel TS 100 (HLP)**

**Вязкость: 100****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1323107-001**

**5 литров**

Артикул:  
**1323107-005**  
Артикул:  
1323107-005-01-999

**10 литров**

Артикул:  
**1323107-010**  
Артикул:  
1323107-010-01-999

**20 литров**

Артикул:  
**1323107-020**  
Артикул:  
1323107-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1323107-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1323107-060**  
Артикул:  
1323107-060-01-999

**208 литров**

Артикул:  
**1323107-208**  
Артикул:  
1323107-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:  
**1323107-700**

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Аудит           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ASTM                        | D6158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Соответствует требованиям   | AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 11118.1 L-HM, ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318, Vickers Pumpentest                                                                |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Плотность при 20°C          | 875 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 11.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 100.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -21 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 264 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                | AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Danieli Hydraulics, FZG-Test A 8,3/90, GB 11118.1 L-HM (conventional), ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard SS 155434, VDMA 24318, Verwendung lt. Betriebsanleitung, Vickers-Pumpentest |                 |
| Индекс вязкости             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код |
|---------|--------------------|-----------|
| 1 литр  | 1323107-001-06-999 |           |