

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323125-020



60 литров

Артикул:
1323125-060



208 литров

Артикул:
1323125-208



1 000 литров

Артикул:
1323125-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	862 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	118	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	FZG-Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434, Vickers-Pumpentest	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1323125-020-01-999	
208 литров	1323125-208-01-999	