

RAVENOL Turbinenoel T 46

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1330355-020



208 литров

Артикул:
1330355-208
Артикул:
1330355-208-01-999



1 000 литров

Артикул:
1330355-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEBG 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 01, Siemens TLV 9013 04, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Соответствует спецификациям	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0	
Подходит для	Doosan Skoda Power	
Плотность при 20°C	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	Alstom HTGD 90117 V0001 S, British Standard BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEBG Standard 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 01, Siemens TLV 9013 04, US Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1330355-020-01-999	