

RAVENOL Turbinenöl T 68

Вязкость: 68

Минеральное



208 литров

Артикул:

1330356-208

Артикул:

1330356-208-01-999



1 000 литров

Артикул:

1330356-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Alstom HTGD 90117, BS 489:1999, CEEB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Соответствует спецификациям	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0	
Плотность при 20°C	868 g/cm³	EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	9 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	104	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	262 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Alstom HTGD 90117, British Standard BS 489: 1999, CEEB Standard 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, US Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.	