

RAVENOL Getriebeoel CLP 320

Вязкость: 320

Минеральное



5 литров

Артикул:
1332110-005



20 литров

Артикул:
1332110-020
Артикул:
1332110-020-01-999
Штрих-код:
4014835761827



20 литров, еsobox

Артикул:
1332110-B20



60 литров

Артикул:
1332110-060
Артикул:
1332110-060-01-999
Штрих-код:
4014835757165



208 литров

Артикул:
1332110-208
Артикул:
1332110-208-01-999
Штрих-код:
4014835761889



1 000 литров

Артикул:
1332110-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	395 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	24.3 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	327.6 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	-9 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1332110-208-01-000	2200000044723 4014835643482