

## RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 460

**Вязкость: 460**

**Полностью синтетическое**



### **10 литров**

Артикул:  
**1332211-010**



### **20 литров**

Артикул:  
**1332211-020**  
Артикул:  
1332211-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835762428



### **60 литров**

Артикул:  
**1332211-060**



### **208 литров**

Артикул:  
**1332211-208**

Характеристики

| Наименование                    | Значение                                                                                      | Аудит           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям       | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200<br>Oxidation Tubes, U.S. Steel 224                    |                 |
| Соответствует спецификациям     | DIN 51517-3                                                                                   |                 |
| Подходит для                    | Cincinnati Milacron                                                                           |                 |
| Плотность при 20°C              | 854 g/cm³                                                                                     | EN ISO 12185    |
| Цвет                            | Светло-желтого                                                                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C              | 58.7 mm²/s                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C               | 453.6 mm²/s                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI              | 200                                                                                           | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания          | -45 °C                                                                                        | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения       | 268 °C                                                                                        | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на медную полосу при 150°C | 1a                                                                                            | ASTM D130       |
| Рекомендации                    | AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel<br>Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224 |                 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 60 литров  | 1332211-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1332211-208-01-999 |           |