

## ***RAVENOL Umlaufol NB-E 46***

**Вязкость: 46**

**Минеральное**



**5 литров**

Артикул:  
**1333005-005**



**20 литров**

Артикул:  
**1333005-020**



**208 литров**

Артикул:  
**1333005-208**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                | Аудит           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует спецификациям | DIN 51506 VBL, DIN 51506: VCL, DIN 51517-2, DIN 51524-1 |                 |
| Плотность при 20°C          | 871.5 g/cm³                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Светло-желтого                                          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 7.2 mm²/s                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 47 mm²/s                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 113                                                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -27 °C                                                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 238 °C                                                  | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1333005-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1333005-208-01-999 |           |