

# ***RAVENOL Bettbahnöl 32***

***Вязкость: 32W***

***Минеральное***



**208 литров**

Артикул:

**1350374-208**

Артикул:

1350374-208-01-999

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                                                              | Аудит           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2, GM LW-03-1-04                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Соответствует спецификациям | AFNOR E 60-203 HG, AFNOR E 60-203 L-G, DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2, GB 11118.1-94 L-HG, GB 11118.1-94 L-HM, ISO 11158 HG, ISO 11158 HM, ISO 19378 GA, ISO 19378 GB, ISO 6743-13 GA, ISO 6743-13 GB, ISO 6743-6 CKC, SAE MS 1007 Type E, SH/T 0361-98 L-G |                 |
| Плотность при 20°C          | 854 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                                                                                                                                                                                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 5.75 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 31.9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 123                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -33 °C                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 216 °C                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                | Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2 LW-03-1-04                                                                                                                                                                                                     |                 |